

**WD-40****SPECIALIST.**

# LUBRICANTE SECO CON PTFE ANTIFRICCIÓN

El Lubricante Seco con PTFE WD-40® Specialist® contiene Poli Tetra Fluoro Etileno, que proporciona una excelente lubricación y protección, reduciendo la fricción y el desgaste de las herramientas y partes metálicas. Después de su aplicación deja una película seca en la superficie proporcionando una capa protectora contra el polvo, la suciedad y aceites.

El Lubricante Seco con PTFE WD-40® Specialist® es de rápido secado y se puede utilizar también como desmoldeante. Compatible con metales, plásticos y vidrio, puede usarse en un amplio rango de temperaturas (-45 a + 260 °C). Fórmula certificada NSF H2.

## RECOMENDADO PARA:



## INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Apariencia                                   | Ligeramente turbio          |
| Densidad relativa (líquida)                  | 0,71 - 0,74                 |
| Temperatura de uso                           | -45°C A +260°C              |
| Test de desgaste 4 bolas (ASTM D-4172)       | 0.43 mm de profundidad      |
| Propiedades en presión extrema (ASTM D-3233) | 1048 kg                     |
| Hidrosolubilidad                             | No miscible                 |
| Compatibilidad                               | Metales, plásticos y vidrio |
| Protección anticorrosión (ASTM B-117)        | 40% en 24 horas             |
| Registro NSF                                 | Categoría H2; N°145371      |



LEER CUIDADOSAMENTE EL MODO DE EMPLEO ANTES DE APLICAR.

**WD-40<sup>®</sup>**

**SPECIALIST<sup>®</sup>**

**MÁXIMA EFICÁCIA PARA OS PROFISSIONAIS MAIS EXIGENTES  
MÁXIMO RENDIMIENTO PARA LOS PROFESIONALES MÁS EXIGENTES**