# LUBRIFICANTE SERRATURE ANTICORROSIVO

Il Lubrificante Serrature WD-40® SPECIALIST® è stato sviluppato appositamente per la manutenzione di tutti i tipi di cilindro.
Grazie alla sua formula senza grasso né silicone, penetra per capillarità dentro tutti i micro-meccanismi delle serrature senza sporcarle. Oltre al suo potere sbloccante istantaneo, assicura una manutenzione preventiva delle parti mobili e protegge durevolmente dalla ruggine, anche all'esterno.

DEKRA Standard
lubrificante serrature
- Proprietà lubrificante
- Compatibilità con i materiali

www.dekra-seal.com
DEKRA testato
Prova volontaria su campioni 55180263

## RACCOMANDATO PER:

Serrature di: abitazioni, mobili, veicoli, macchine agricole, lucchetti, chiavistelli, casseforti, bagagliai ecc.
Meccanismi delle porte: cilindro, pistoncini, cerniere, maniglie, scrocco, mandelli, perni dei deviatori ecc.

## INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:

| | |
|---|---|
| Aspetto | Liquido chiaro |
| Temperatura d'utilizzo | da -50°C a +150°C |
| Densità relativa (liquido) | 0.8 |
| Viscosità | < 1 cSt |
| Compatibilità | Metalli, la maggior parte delle plastiche, vetro |
| Test d'usura 4 sfere (ASTM D-4172) | 0,79 mm |
| Punto di infiammabilità | 44°C |
| Protezione anticorrosione (ASTM B-117) | 0% di ruggine dopo 72 ore |







PRODOTTO CLASSIFICATO COME ESTREMAMENTE INFIAMMABILE SECONDO LA LEGISLAZIONE IN VIGORE, LEGGERE LE PRECAUZIONI D'IMPIEGO PRIMA DELL'UTILIZZO.
Schede tecniche di sicurezza scaricabili dal sito www.wd40.it