



GRASSO SPRAY A lunga durata

Combina la formula WD-40® con grassi ed additivi ad elevata prestazione. Fornisce una lubrificazione estremamente duratura ed una protezione dalla corrosione per le situazioni più critiche. Un'eccellente aderenza alle superfici associata a proprietà sigillanti fanno sì che il prodotto non coli e resista all'acqua anche su superfici verticali. Efficace fino a 115°C, questo lo rende ideale per l'uso in esterni o quando una seconda applicazione risulti difficile o scomoda. È anche adatto per applicazioni con carichi elevati.

RACCOMANDATO PER: Cardini, viti, serrande, guide, rulli, nastri trasportatori, catene, cavi, ingranaggi, cuscinetti, organi, utensili...

INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE

Colore	Ambra
Temperatura di utilizzo	Da -20°C a +115°C
Densità relativa (liquido)	0.80 - 0.86
Idrosolubilità	Non miscelabile
Test d'usura 4 sfere (ASTM D-4172)	Cicatrizziale profondo di 0.5 mm
Proprietà pressione estrema (ASTM D-3233)	703 kg
Test di durata di lubrificazione (ASTM D-5620A)	60 min con 227 kg
Protezione anticorrosione (ASTM B-117)	0% di ruggine dopo 72 ore

